

FH-TH 1000W 230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wentylator panela grzewczego, IP20, czarny
Nr zam.	2558150000
Typ	FH-TH 1000W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568806
Ilość	1 Szt.

FH-TH 1000W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	139 mm	Głębokość (cale)	5,472 inch
Masa netto	783 g	Szerokość	88 mm
Szerokość (cale)	3,465 inch	Wysokość	142 mm
Wysokość (cale)	5,591 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C	1 000 W	Początkowy prąd rozruchowy	maks. 25 A
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy	Stopień ochrony	IP20
Z termostatem pomieszczeniowym	Tak	Zakres nastawy temperatury, maks.	40 °C
Zakres nastawy temperatury, min.	-20 °C	Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C
napięcie robocze	230 V AC	rodzaj montażu	Szyna nośna, Mocowanie śrubami

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E497839

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Operating instructions