

**ESG 6/15 SDI MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: według życzenia klienta         |
| Nr zam.               | <a href="#">2558310000</a>                                                       |
| Typ                   | ESG 6/15 SDI MC SDR                                                              |
| GTIN (EAN)            | 4050118569025                                                                    |
| Ilość                 | 40 Szt.                                                                          |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## ESG 6/15 SDI MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |           |       |
|------------------|------------|-----------|-------|
| Masa netto       | 0,33 g     | Szerokość | 15 mm |
| Szerokość (cale) | 0,591 inch | Wysokość  | 6 mm  |
| Wysokość (cale)  | 0,236 inch |           |       |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |                                         |                                    |                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aplikacja / producent             | Weidmueller, Podstawa przekaźnikowa SDI | Barwny                             | według życzenia klienta                                          |
| Halogenki                         | Nie                                     | Klasa palności wg UL 94            | V-2                                                              |
| Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń       | Nadrukowane znaki                  | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
| Szerokość                         | 15 mm                                   | Zakres temperatury stosowania      | -40...100 °C                                                     |
| tworzywo                          | PA 66                                   | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                                                           |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                                  |                                    |                                                                  |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------------------|------------------------------------------|

**ESG 6/15 SDI MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

