

**HDC 24B SBU 1M25G N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| Nr zam.    | <a href="#">2560960000</a>                                                                                                                                                 |
| Typ        | HDC 24B SBU 1M25G N                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118673227                                                                                                                                                              |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                     |

**HDC 24B SBU 1M25G N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                           |            |                            |         |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Masa netto                | 427 g      | Szerokość                  | 57,5 mm |
| Szerokość (cale)          | 2,264 inch | Wymiar mocowania szerokość | 132 mm  |
| Wymiar mocowania wysokość | 45 mm      | Wysokość                   | 64 mm   |
| Wysokość (cale)           | 2,52 inch  |                            |         |

**Temperatury**

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|                     |                     |                          |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1      |                          |
| Odporność chemiczna | Substancja          | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja          | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja          | Woda                     |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | UV                       |
|                     | Odporność chemiczna | Niestabilny              |
|                     | Substancja          | Ozon                     |
|                     | Odporność chemiczna | Niestabilny              |

**Dane ogólne**

|                    |                  |                             |                              |
|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)        |
| moment dokręcający | 1,2 Nm           | tworzywo element ryglujący  | Poliamid, stal nierdzewna    |

**HDC 24B SBU 1M25G N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****wersja**

|                                 |                                       |                                 |                                |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard                              | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                            |
| Typ                             | Obudowa podstawy                      | Wielkość konstrukcyjna          | 8                              |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 25                                  | część górna/część dolna/wieko   | część dolna                    |
| gwint (wewnętrzny)              | M 25                                  | liczba wpustów kablowych u góry | 1                              |
| liczba wpustów kablowych z boku | 1                                     | moment dokręcający              | 1,2 Nm                         |
| uszczelka                       | NBR                                   | wersja obudowy                  | Obudowa podstawy               |
| wersja pałaka                   |                                       | wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący boczny u dołu |
| wpust kablowy                   | Zacisk mocujący boczny z gwintowaniem |                                 |                                |

**wymiary**

|                     |                |                           |        |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------|
| długość obudowy     | 120 mm         | odstęp otworów długość A2 | 132 mm |
| szerokość cokołu C1 | 57,5 mm        | szerokość obudowy C       | 43 mm  |
| wpust kablowy       | z gwintowaniem | wysokość cokołu B1        | 5 mm   |
| wysokość obudowy B  | 64 mm          |                           |        |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                     |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |