

**ZQV 4N/30 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nr zam.    | <a href="#">2561610000</a> |
| Typ        | ZQV 4N/30 BL               |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |

**ZQV 4N/30 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |          |
|------------------|------------|------------------|----------|
| Głębokość        | 27,95 mm   | Głębokość (cale) | 1,1 inch |
| Masa netto       | 22,268 g   | Szerokość        | 181,7 mm |
| Szerokość (cale) | 7,154 inch | Wysokość         | 2,8 mm   |
| Wysokość (cale)  | 0,11 inch  |                  |          |

**Temperatury**

|                                         |                |                                            |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130            |                                            |

**Informacje ogólne**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Liczba biegunów | 30 |
|-----------------|----|

**Złącza poprzeczne**

|                               |      |                      |                    |
|-------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| Liczba mostkowanych zacisków  | 30   | Prąd pomiarowy 2 pin | 32 A               |
| Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 32 A | Typ                  | Łącznik poprzeczny |

**dalsze dane techniczne**

|                    |         |                                          |     |
|--------------------|---------|------------------------------------------|-----|
| Rodzaj zamocowania | wtykany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak |
|--------------------|---------|------------------------------------------|-----|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |           |
|-------------------------|-------|--------|-----------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | niebieski |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |           |

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 32 A |
|-----------------|------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 6,1 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**Ważna informacja**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400V Obniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciążeniami krawędziami |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## ZQV 4N/30 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |