

CD-FLEX 12.5X12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Гибкий кабельный канал, 12.5 mm x 12.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Номер для заказа	2562770000
Тип	CD-FLEX 12.5X12.5
GTIN (EAN)	4050118571585
Кол.	50 Шт.

CD-FLEX 12.5X12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	12,5 мм	Высота (в дюймах)	0,492 inch
Длина	500 мм	Длина (в дюймах)	19,685 inch
Масса нетто	12 g	Ширина	12,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,492 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-15...80 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлифованный
Вид монтажа	клееный	Гибкий кабельный канал	Да
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Крышка	Нет
Материал	Полипропилен	Расстояние между шлицами	7,5 мм
Температурный диапазон вставки	-15...80 °C	Цветовой код	серый (аналогично RAL 7001)
Ширина шлица	5 мм		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format