

CD-FLEX 20X20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Draalthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Flexibel, 20 mm x 20 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Best.-Nr.	2562780000
Typ	CD-FLEX 20X20
GTIN (EAN)	4050118571554
VPE	50 Stück

CD-FLEX 20X20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Länge	500 mm	Länge (inch)	19,685 inch
Nettogewicht	19 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Deckel	Nein	Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
Farbe	grau (ähnlich RAL 7001)	Flexibler Verdrahtungskanal	Ja
Kriechstromfest	Ja	Montageart	geklebt
Schlitzabstand	7,5 mm	Schlitzbreite	5 mm
Werkstoff	Polypropylen		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format