

CD-FLEX 40X40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Draalthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Flexibel, 40 mm x 40 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Best.-Nr.	2562800000
Typ	CD-FLEX 40X40
GTIN (EAN)	4050118571547
VPE	50 Stück

CD-FLEX 40X40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	40 mm	Breite (inch)	1,575 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Länge	500 mm	Länge (inch)	19,685 inch
Nettogewicht	71 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Deckel	Nein	Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
Farbe	grau (ähnlich RAL 7001)	Flexibler Verdrahtungskanal	Ja
Kriechstromfest	Ja	Montageart	geklebt
Nutzbarer Querschnitt	1.310 mm ²	Schlitzabstand	7,5 mm
Schlitzbreite	5 mm	Werkstoff	Polypropylen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format