

CD-FLEX 40X40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Elastyczny kanał kablowy, 40 mm x 40 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Nr zam.	2562800000
Typ	CD-FLEX 40X40
GTIN (EAN)	4050118571547
Ilość	50 Szt.

CD-FLEX 40X40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	500 mm	Długość (cale)	19,685 inch
Masa netto	71 g	Szerokość	40 mm
Szerokość (cale)	1,575 inch	Wysokość	40 mm
Wysokość (cale)	1,575 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-15...80 °C
-------------------------------	-------------

Informacje ogólne

Barwny	szary (podobny do RAL 7001)	Elastyczny kanał kablowy	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-2	Odporny na wyładowania petzające	Tak
Odstępy nacięć	7,5 mm	Pokrywa	Nie
Przekrój użyteczny	1 310 mm ²	Szerokość nacięcia	5 mm
Wersja panela bocznego	rowkowy	Zakres temperatury stosowania	-15...80 °C
rodzaj montażu	klejony	tworzywo	polipropylen

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format