

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF, wiederanschließbar
Best.-Nr.	<a href="#">2564960000</a>
Typ	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 02:46:20 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	13,2 mm	Breite (inch)	0,52 inch
Höhe	10,5 mm	Höhe (inch)	0,413 inch
Nettogewicht	1,6 g	Tiefe	56 mm
Tiefe (inch)	2,205 inch		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	Schraube
Artikelbeschreibung	Steckereinsatz SCRJ, POF, wiederanschließbar	Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Einzeladerdurchmesser, max	2,3 mm
Einzeladerdurchmesser, min	2,1 mm	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA 66	Manteldurchmesser, max.	8 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Material Ferrule	Arcap
Material Staubschutzkappe	TPE	Montageart	Schraubmontage
Schutzart	IP67 mit Gehäuse	Steckzyklen	≥ 500

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-24
---------------------	--------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Broschüre/Katalog	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>