

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, POF, do wielokrotnego podłączania
Nr zam.	2564960000
Typ	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 03:04:01 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	56 mm	Głębokość (cale)	2,205 inch
Masa netto	1,6 g	Szerokość	13,2 mm
Szerokość (cale)	0,52 inch	Wysokość	10,5 mm
Wysokość (cale)	0,413 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24
--------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny		Budowa	wkładki wtykowe i kołnierze przystosowane do obudowy w wariantach 1, 4 i 14
	inne		
Cykle wpinania	≥ 500	Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE
Materiał tulejki		Opis artykułu	Wkładka wtyku SCRJ, POF, do wielokrotnego podłączania
	Arcap		
Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Przyłącze 2	Śruba
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB
rodzaj montażu	Mocowanie śrubami	złącze 1	SCRJ
Średnica pojedynczej żyły, maks.	2,3 mm	Średnica pojedynczej żyły, min.	2,1 mm
Średnica płaszczka, maks.	8 mm	Średnica płaszczka, min.	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Designation key / Type key
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format