

IE-PI-SCRJ-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Оптоволоконные вставки SC для соединительных
разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF, с переключением
Номер для заказа	2564960000
Тип	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Кол.	10 Шт.

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	10,5 мм	Высота (в дюймах)	0,413 inch
Глубина	56 мм	Глубина (дюймов)	2,205 inch
Масса нетто	1,6 g	Ширина	13,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,52 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24
---------------------------	--------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вид монтажа	Крепление на винтах
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Диаметр оболочки, макс.	8 мм
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр отдельной жилы, макс	2,3 мм
Диаметр отдельной жилы, мин.	2,1 мм	Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Материал гильзы	Arcap	Материал пылезащитного колпачка	TPE
Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, POF, с переключением	Основной материал корпуса	PA 66
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Винт
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	≥ 500

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Designation key / Type key
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format