

**HDC MBUS4 F AWG26-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung |                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2565890000</a> |
| Typ        | HDC MBUS4 F AWG26-24       |
| GTIN (EAN) | 4050118575446              |
| VPE        | 100 Stück                  |

## HDC MBUS4 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,001 g |
|--------------|---------|

### Temperaturen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 90 °C |
|-----------------|------------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Angaben

|                                    |                      |                                  |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 4,5 mm               | Anschlussart                     | Crimpanschluss       |
| Baureihe                           | ModuPlug             | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> | Oberfläche                       | Gold                 |
| Steckzyklen                        | ≥ 100                | Typ                              | Buchse               |
| Werkstoff                          | Kupferlegierung      | Werkstoff Kontakt                | Kupferlegierung      |

### Allgemeine Daten

|                    |            |           |        |
|--------------------|------------|-----------|--------|
| Kontakttoberfläche | vergoldet  | Nennstrom | 4 A    |
| Steckzyklen        | ≥ 100      | Typ       | Buchse |
| Übertragungsrate   | 100 MBit/s |           |        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                             |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN</a>                                            |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a> |
| Broschüre/Katalog     | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                         |

## HDC MBUS4 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

