

**HDC MBUS4 M AWG22-20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung |                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2565900000</a> |
| Typ        | HDC MBUS4 M AWG22-20       |
| GTIN (EAN) | 4050118575453              |
| VPE        | 100 Stück                  |

## HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,001 g |
|--------------|---------|

## Temperaturen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 90 °C |
|-----------------|------------------|

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Allgemeine Angaben

|                                    |                      |                                  |                     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 4,5 mm               | Anschlussart                     | Crimpanschluss      |
| Baureihe                           | ModuPlug             | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,34 mm <sup>2</sup> | Oberfläche                       | Gold                |
| Steckzyklen                        | ≥ 100                | Typ                              | Stift               |
| Werkstoff                          | Kupferlegierung      | Werkstoff Kontakt                | Kupferlegierung     |

## Allgemeine Daten

|                   |            |           |       |
|-------------------|------------|-----------|-------|
| Kontaktoberfläche | vergoldet  | Nennstrom | 4 A   |
| Steckzyklen       | ≥ 100      | Typ       | Stift |
| Übertragungsrate  | 100 MBit/s |           |       |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                             |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN</a>                                            |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a> |
| Broschüre/Katalog     | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                         |

## HDC MBUS4 M AWG22-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

