

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
Nr zam.	2568260000
Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
Ilość	10 Szt.

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	79,9 mm	Głębokość (cale)	3,146 inch
Masa netto	55,44 g	Szerokość	22,7 mm
Szerokość (cale)	0,894 inch	Wysokość	26,8 mm
Wysokość (cale)	1,055 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24
--------------------------------	--

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	750
Opis artykułu		Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	Wersja 14, SC-RJ POF	Stopień ochrony	IP67
Stosowany materiał obudowy	System szybkiego łączenia: przykręcanie, cięcie	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	PA, odlew ciśnieniowy cynkowy	złącze 1	SCRJ
Średnica płaszczka, maks.	≤ 1,0 dB	Średnica płaszczka, min.	5 mm
	10 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Designation key / Type key
Brozura/Katalog	Catalogues in PDF-format