

**AEB 35 SCL/1 V0 GY DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | A-Reihe, Endwinkel         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2570260000</a> |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY DL      |
| GTIN (EAN) | 4050118580273              |
| VPE        | 50 Stück                   |

## AEB 35 SCL/1 V0 GY DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |                             |            |
|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Breite       | 6 mm       | Breite (inch)               | 0,236 inch |
| Höhe         | 52,6 mm    | Höhe (inch)                 | 2,071 inch |
| Nettogewicht | 6,68 g     | Tiefe                       | 36,5 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,437 inch | Tiefe inklusive Tragschiene | 37 mm      |

### Temperaturen

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
|-----------------|----------------|

### Allgemeines

|             |       |
|-------------|-------|
| Tragschiene | TS 35 |
|-------------|-------|

### Systemkennwerte

|             |       |
|-------------|-------|
| Tragschiene | TS 35 |
|-------------|-------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |           |
|--------------------------------|-------|-------|-----------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | lichtgrau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |           |

### weitere technische Daten

|             |              |            |          |
|-------------|--------------|------------|----------|
| Arretierung | schraubenlos | Montageart | gerastet |
|-------------|--------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001041    | ETIM 7.0    | EC001041    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-35 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-35 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-35 |

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |