

PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Благодаря обширному выбору версий с выходным напряжением 5, 12, 24 и 48 В и наличию многих международных сертификатов эти устройства подходят для использования в самых разных областях. Диапазон мощности составляет от 35 до 350 Вт. Индивидуальная эксплуатационная гибкость делает PRO-PM отличным решением для многих стандартных машин.

Основные данные для заказа

Исполнение	, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 2.5 m
Номер для заказа	<u>2578560000</u>
Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M
GTIN (EAN)	4050118589573
Кол.	1 Шт.

Справочный листок технических данных



PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Длина	2,5 м	Длина (в дюймах)	98,425 inch
		длина (в дюимах)	96,423 11611
Масса нетто	142 g		
Экологическое соот	ветствие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format		