

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
Nr zam.	2580000000
Typ	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Ilość	1 Szt.

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	22 kg	Głębokość	485 mm
Głębokość (cale)	19,094 inch	Masa netto	25 265 g
Szerokość	335 mm	Szerokość (cale)	13,189 inch
Wysokość	565 mm	Wysokość (cale)	22,244 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	łańcuchowo połączone końcówki tulejkowe	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar
czas taktowania	ok. 2 s	długość tulejek kablowych	14/16 mm
długość wejścia, min.	27 mm	długość zaciskanej końcówki	8/10 mm
napęd	Elektropneumatyczne	obszar pozbawiany izolacji	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
przyłącze elektryczne	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	zaciśnięcie końcówki	Trapezowy

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format