

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Исполнение	Автомат для снятия изоляции и обжима
Номер для заказа	2580000000
Тип	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Кол.	1 Шт.

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	565 мм	Высота (в дюймах)	22,244 inch
Глубина	485 мм	Глубина (дюймов)	19,094 inch
Масса	22 кг	Масса нетто	25 265 g
Ширина	335 мм	Ширина (в дюймах)	13,189 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5–2,5 мм ² (~AWG 20...14)	Длина ввода, мин.	27 мм
Длина кабельного наконечника	14/16 mm	Длина обжима	8/10 мм
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 мм ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²
Обжим	Трапецеидальный	Подключение сжатого воздуха	5,5 бара
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 2 с
Расходные материалы	Кабельные наконечники, упаковка в ленте	Электрическое подключение	100–240 В / 50/60 Гц / 16 VA

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format