

CUTFIX 8 INTERFACE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Ablängen von Einzelleitern
- Hohe Wiederholgenauigkeit durch präzisen Servogleichstromantrieb
- Schnittstelle zur Ansteuerung des Ablängautomaten durch IBM-kompatiblen PC

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Ablängautomat
Best.-Nr.	2580010000
Typ	CUTFIX 8 INTERFACE
GTIN (EAN)	4050118605839

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	380 mm	Breite (inch)	14,961 inch
Höhe	470 mm	Höhe (inch)	18,504 inch
Nettogewicht	20.809 g	Tiefe	360 mm
Tiefe (inch)	14,173 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Ablängautomaten

Antrieb	elektrisch	Anzeigedisplay	LCD-Anzeige
Durchlass (max. Durchmesser)	8 mm Außendurchmesser	Einzelleiter feindrätig / eindrätig	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²
Elektroanschluss	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA	Längenkorrektur	Schlupfkorrektur in mm artikelspezifisch programmierbar
Längenvorwahl, max.	999.999 mm	Längenvorwahl, min.	2 mm
Mengenvorwahl max.	Teilmengenvorwahl einstellbar	Schnittstelle	USB 1.1, USB 2.0
Software	für Datenaustausch zu IBM-kompatiblen PC, Integrierte Schnittstelle zum Lesen von CAE-Daten	Speicherung	bis zu 2.000 Schneidaufträge
Tastatur	Touchdisplay	Vorschubgeschwindigkeit, max.	1,5 m/s

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format