

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC
Nr zam.	2581730018
Typ	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 04:07:25 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-USB-3.0-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 87 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -15 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszcza niebieski

Dane ogólne techniczne

Powierzchnia styku Złoto na niklu

Budowa kabla

Przekrój	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)	kolor płaszcza	niebieski
tworzywo płaszcza	PVC	Średnica płaszcza, maks.	5,65 mm
Średnica płaszcza, min.	5,35 mm		

wtyczka

Złącze lewe USB A 3.0 Złącze prawe USB A 3.0

wtyki lewe

Złącze lewe USB A 3.0 powierzchnia stykająca wtyki lewe Złoto na niklu

wtyki prawe

Powierzchnia styku Złoto na niklu Złącze prawe USB A 3.0

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieBrochure/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)