

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Собранные провода ІЕ

Основные данные для заказа

| Kaбeль USB, USB A 3.0, USB A 3.0, ПBX |
|---------------------------------------|
| <u>2581730018</u> |
| IE-USB-3.0-A-A-1.8M |
| 4050118650099 |
| 1 Шт. |
| |

Справочный листок технических данных



IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Размеры и массы | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| Масса нетто | 87 g | | |
| Температуры | | | |
| Рабочая температура | -15 °C80 °C | | |
| Экологическое соответст | гвие изделия | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| Технические характерис [.] | тики кабеля | | |
| Цвет оболочки | синий | | |
| Общие технические данн | ые | | |
| Поверхность контакта | Золото поверх никеля | | |
| Вилка | | | |
| Разъем, левый | USB A 3.0 | Разъем, правый | USB A 3.0 |
| Вилка левосторонняя | | | |
| Поверхность контактов, левостор вилка | онняя Золото поверх никеля | Разъем, левый | USB A 3.0 |
| Вилка правосторонняя | | | |
| Поверхность контакта | Золото поверх никеля | Разъем, правый | USB A 3.0 |
| Конструкция кабеля | | | |
| Диаметр оболочки, макс. | 5,65 мм | Диаметр оболочки, мин. | 5,35 мм |
| Материал оболочки | ПВХ | Сечение | 4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power) |
| Цвет оболочки | синий | | |
| Классификации | | | |
| ETIM 6.0 | EC000830 | ETIM 7.0 | EC003249 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
| Сертификаты | | | |
| ROHS | Соответствовать | | |
| Загрузки | | | |
| Брошюра/каталог | Catalogues in PDF-format | | |