

IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC
Best.-Nr.	2581730030
Typ	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 04:04:20 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	140 g
--------------	-------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-15 °C...80 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
-------------------	------------------

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	blau
-------------	------

Kabelaufbau

Manteldurchmesser, max.	5,65 mm	Manteldurchmesser, min.	5,35 mm
Mantelfarbe	blau	Querschnitt	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Werkstoff Mantel	PVC		

Stecker

Stecker links	USB A 3.0	Stecker rechts	USB A 3.0
---------------	-----------	----------------	-----------

Stecker links

Kontaktoberfläche Stecker links	Gold über Nickel	Stecker links	USB A 3.0
---------------------------------	------------------	---------------	-----------

Stecker rechts

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Stecker rechts	USB A 3.0
-------------------	------------------	----------------	-----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format
-------------------	--