

**CABTITE SE 5-6 SML GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Независимо от диаметра кабеля ассортимент изделий Cabtite позволит подобрать подходящую уплотнительную вставку.

Коническая форма уплотнительных элементов позволяет легко вытолкнуть предварительно размещенные сетчатые вкладки изнутри наружу. Это надежно уплотняет промежуточные участки и обеспечивает компенсацию натяжения в соответствии с DIN EN 62444. Уплотнительные вставки в сочетании с рамками обеспечивают класс защиты IP66. Благодаря своей разрезной конструкции с волнообразным разрезом они особенно удобны для применения с предварительно собранными кабелями.

- Черные уплотнительные вставки предназначены для особо высоких рабочих температур и обеспечивают класс пожаробезопасности UL 94 HB
- Серые уплотнительные элементы соответствуют классу пожаробезопасности UL 94 V0 и поэтому подходят для применения в железнодорожной отрасли
- Используя разнообразные вставки, через уплотнительный элемент можно пропустить два или больше кабелей, а также специальные кабели

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Уплотнительный элемент, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, Светло-серый, Высота: 20.3 mm, Ширина: 20.3 mm, Глубина: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66 |
| Номер для заказа | <a href="#">2583450000</a>                                                                                                                                       |
| Тип              | CABTITE SE 5-6 SML GY                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118616538                                                                                                                                                    |
| Кол.             | 10 шт.                                                                                                                                                           |

## CABTITE SE 5-6 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 20,3 мм    | Высота (в дюймах) | 0,799 inch |
| Глубина           | 17,7 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,697 inch |
| Масса нетто       | 6,6 g      | Ширина            | 20,3 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,799 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...90 °C |
|---------------------|----------------|

## Общая информация

|                               |                                |                                |      |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| Галогены                      | Нет                            | Класс пожаростойкости UL 94    | V-0  |
| Материал                      | TPE                            | Наружный диаметр кабеля, макс. | 6 мм |
| Наружный диаметр кабеля, мин. | 5 мм                           | Силикон                        | Нет  |
| Уплотнительный элемент        | 1 малый уплотнительный элемент |                                |      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E223801         |

## Загрузки

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                              |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN</a>                             |
| Пользовательская документация | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Брошюра/каталог               | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |