

**CABTITE CSE 2-11 SML BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Niezależnie do średnicy kabla, w asortymencie Cabtite zawsze można znaleźć odpowiednią wkładkę uszczelniającą. Stożkowaty kształt elementów uszczelniających pozwala na łatwe wsuwanie wcześniej umieszczonych zatrzaskowych wkładów kratowych od wewnątrz na zewnątrz. Elementy zapewniają uszczelnienie pośrednich przestrzeni i gwarantują redukcję naprężeń zgodnie z normą DIN EN 62444. Wkładki uszczelniające w połączeniu z ramkami zapewniają kategorię ochronną IP 66. Ze względu na rowkowany kształt z falistym wycięciem są odpowiednie zwłaszcza do wstępnie konfekcjonowanych kabli.

- Czarne wkładki uszczelniające są przeznaczone w szczególności do wysokich temperatur pracy i spełniają wymagania klasy palności UL 94 HB.
- Szare elementy uszczelniające są zgodne z wymaganiami klasy palności UL 94 V0 i z tego powodu są odpowiednie do zastosowań w kolejnictwie.
- Stosując kilka wkładek, przez element uszczelniający można przeprowadzić co najmniej dwa kable, a także kable specjalne.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, Głęboka czerń, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość: 43 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| Nr zam.    | <a href="#">2583510000</a>                                                                                                                                                 |
| Typ        | CABTITE CSE 2-11 SML BK                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118616828                                                                                                                                                              |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                                                                                    |

**CABTITE CSE 2-11 SML BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 43 mm      | Głębokość (cale) | 1,693 inch |
| Masa netto       | 6,1 g      | Szerokość        | 20,3 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,799 inch | Wysokość         | 20,3 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,799 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C... 120 °C |
|----------------------------|------------------|

**Informacje ogólne**

|                                   |                               |                                    |       |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Element uszczelniający            | 1 mały element uszczelniający | Halogenki                          | Nie   |
| Klasa palności wg UL 94           | HB                            | Silikon                            | Nie   |
| tworzywo                          | TPE                           | średnica kabla zewnętrznego, maks. | 11 mm |
| średnica kabla zewnętrznego, min. | 2 mm                          |                                    |       |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                              |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN</a>                             |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Broshura/Katalog         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |