

CABTITE FR 4-1 BK SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Der aus einem Stück gefertigte, einteilige Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbare eingeschäumte Dichtung garantiert eine hohe Dichtigkeit von IP66 nach DIN EN 60529, auch an lackierten und rauen Oberflächen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Rahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 70 mm, Breite: 81 mm, Tiefe: 19.6 mm, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
Best.-Nr.	2583780000
Typ	CABTITE FR 4-1 BK SET
GTIN (EAN)	4050118616699
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 21:12:47 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Befestigungsmaß Breite	32 mm	Befestigungsmaß Höhe	58 mm
Breite	81 mm	Breite (inch)	3,189 inch
Durchmesser	5,5 mm	Höhe	70 mm
Höhe (inch)	2,756 inch	Höhe niedrigstbauend	19,6 mm
Nettogewicht	43,34 g	Tiefe	19,6 mm
Tiefe (inch)	0,772 inch		

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	3 Nm	Ausbruch Breite	46 mm
Ausbruch Länge	46 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Dichtelement	1 großes Dichtelement oder 4 kleine Dichtelemente	Dichtung	TPE
Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Anwenderdokumentation	Cabtite Installation Instructions

CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

