

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

В сочетании с большим количеством различных зажимов для подключения экрана (KLBÜ) рейки подключения экрана обеспечивают практичное, простое и быстрое экранирование кабелей.

Основные данные для заказа

Исполнение	Экранированная соединительная рейка, Cabtite (система ввода кабелей), Сталь, оцинкованная, серебряный, Высота: 35.23 mm, Ширина: 140 mm, Глубина: 16 mm
Номер для заказа	2583890000
Тип	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Кол.	10 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:46:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CAVTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	35,23 мм	Высота (в дюймах)	1,387 inch
Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Диаметр	5,3 мм	Масса нетто	46,96 g
Размеры крепежа, высота	5,91 мм	Размеры крепежа, ширина	5,3 мм
Ширина	140 мм	Ширина (в дюймах)	5,512 inch

Общая информация

Галогены	Нет	Материал	Сталь, оцинкованная
Силикон	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN