

CABTITE CR 10/6 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxismgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 93 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	2583930000
Typ	CABTITE CR 10/6 EMV
GTIN (EAN)	4050118647044
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 04:11:08 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE CR 10/6 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Befestigungsmaß Breite	5,3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5,91 mm
Breite	93 mm	Breite (inch)	3,661 inch
Durchmesser	5,3 mm	Höhe	35,23 mm
Höhe (inch)	1,387 inch	Nettogewicht	36,4 g
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format