

CABTITE CR 10/6 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



W połączeniu z dużą liczbą różnych zacisków ekranowania (KLBÜ), szyny połączenia ekranowania umożliwiają praktyczne, łatwe i szybkie ekranowanie przewodów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyba przyłącza ekranu, Cabtite (system wpustów kablowych), stal, ocynkowana, srebrny, Wysokość: 35.23 mm, Szerokość: 93 mm, Głębokość: 16 mm
Nr zam.	2583930000
Typ	CABTITE CR 10/6 EMV
GTIN (EAN)	4050118647044
Ilość	10 Szt.

CABTITE CR 10/6 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Masa netto	36,4 g	Szerokość	93 mm
Szerokość (cale)	3,661 inch	Wymiar mocowania szerokość	5,3 mm
Wymiar mocowania wysokość	5,91 mm	Wysokość	35,23 mm
Wysokość (cale)	1,387 inch	Średnica	5,3 mm

Informacje ogólne

Halogenki	Nie	Silikon	Nie
tworzywo	stal, ocynkowana		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format