

CABTITE CR 4/1 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 68 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	2583950000
Typ	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 04:11:13 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Befestigungsmaß Breite	5,3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5,91 mm
Breite	68 mm	Breite (inch)	2,677 inch
Durchmesser	5,3 mm	Höhe	35,23 mm
Höhe (inch)	1,387 inch	Nettogewicht	99.999 g
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format