

**CABTITE LNS M40 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Для метрических сквозных отверстий размером от M20 до M63 система кабельных вводов Cabtite предлагает разделяемые кабельные вводы для кабелей с заглушками и без них. При обслуживании системы или в случае изменений в ней предварительно собранные кабели диаметрами от 2 до 35 мм можно легко и безопасно вставить в панели или корпуса. Надежное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 и абсолютно безопасный фитинг (снятие натяжения в соответствии с DIN EN 62444) обеспечивается путем размещения разрезных уплотнительных элементов волновым срезом вокруг кабеля до его вставки в одну из двух половин кабельного ввода. Разделяемая система обеспечивает простую и быструю установку. После вставки уплотнительного элемента две половины кабельного ввода просто защелкиваются друг с другом. Контргайка, которая также является разделяемой, на внутренней части панели обеспечивает надежный и безопасный захват.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 48 мм, Ширина: 48 мм, Глубина: 7 мм, -40 °C... 120 °C
Номер для заказа	<a href="#">2584050000</a>
Тип	CABTITE LNS M40 BK
GTIN (EAN)	4050118616927
Кол.	5 Шт.

## CAVTITE LNS M40 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	48 мм	Высота (в дюймах)	1,89 inch
Глубина	7 мм	Глубина (дюймов)	0,276 inch
Диаметр	55 мм	Масса нетто	5,8 g
Ширина	48 мм	Ширина (в дюймах)	1,89 inch

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...120 °C
---------------------	-----------------

## Общая информация

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	Полиамид, армированный стекловолокном	Размер под ключ 1	48 мм
Размер под ключ 2	55 мм	Резьба (наружная)	M 40
Силикон	Нет	Шаг резьбы	1,5 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Installation Instructions</a>
Брошюра/каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**СABTITE LNS M40 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Изображения**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Габаритный чертеж**

