

CABTITE CGS M50 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Dla otworów przelotowych M20 do M63, system wprowadzania kabli Cabtite oferuje oddzielne wejścia przewodów wyposażonych i nie wyposażonych w zatyczki. W przypadku konserwacji lub zmian w systemie, wstępnie zmontowane kable o średnicach od 2 do 35 mm mogą być szybko i bezpiecznie zamontowane w panelach lub obudowach. Niezawodne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 i absolutnie pewne zamocowanie (eliminacja naprężeń zgodnie z normą DIN EN 62444) jest gwarantowane przez umieszczenie rowkowanych elementów uszczelniających z wycięciem falistym wokół przewodu przed jego włożeniem w połówki przelotu. System separacji zapewnia łatwą i szybką instalację. Po założeniu elementu uszczelniającego, połowy przelotu przewodu są po prostu zatrzaskiwane ze sobą. Nakrętka blokująca jest również oddzielna i gwarantuje pewne zamocowanie wewnątrz panelu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerrí, Wysokość: 24.7 mm, M 50, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
Nr zam.	2584130000
Typ	CABTITE CGS M50 BK
GTIN (EAN)	4050118616101
Ilość	5 Szt.

CABTITE CGS M50 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	39,7 mm	Długość (cale)	1,563 inch
Głębokość	39,7 mm	Głębokość (cale)	1,563 inch
Masa netto	29,1 g	Szerokość	72 mm
Szerokość (cale)	2,835 inch	Wysokość	24,7 mm
Wysokość (cale)	0,972 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

Informacje ogólne

Element uszczelniający	1 duży element uszczelniający lub 4 małe elementy uszczelniające	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-0	Moment obrotowy dociągający, maks.	7 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.	6,8 Nm	Silikon	Nie
długość gwintu	15 mm	gwint (zewnątrzny)	M 50
rozmiar klucza 1	68 mm	rozmiar klucza 2	58 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
uszczelka	TPE	Średnica otworu	50 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	Installation Instructions
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

CABTITE CGS M50 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

