

CABTITE CGS M40 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Для метрических сквозных отверстий размером от M20 до M63 система кабельных вводов Cabtite предлагает разделяемые кабельные вводы для кабелей с заглушками и без них. При обслуживании системы или в случае изменений в ней предварительно собранные кабели диаметрами от 2 до 35 мм можно легко и безопасно вставить в панели или корпуса. Надежное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 и абсолютно безопасный фитинг (снятие натяжения в соответствии с DIN EN 62444) обеспечивается путем размещения разрезных уплотнительных элементов волновым срезом вокруг кабеля до его вставки в одну из двух половин кабельного ввода. Разделяемая система обеспечивает простую и быструю установку. После вставки уплотнительного элемента две половины кабельного ввода просто защелкиваются друг с другом. Контргайка, которая также является разделяемой, на внутренней части панели обеспечивает надежный и безопасный захват.

Основные данные для заказа

Исполнение	разделяемый кабельный ввод, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 24.7 mm, M 40, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
Номер для заказа	2584150000
Тип	CABTITE CGS M40 BK
GTIN (EAN)	4050118616415
Кол.	5 Шт.

CABTITE CGS M40 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	24,7 мм	Высота (в дюймах)	0,972 inch
Глубина	39,7 мм	Глубина (дюймов)	1,563 inch
Длина	39,7 мм	Длина (в дюймах)	1,563 inch
Масса нетто	28,2 g	Ширина	72 мм
Ширина (в дюймах)	2,835 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 120 °C
---------------------	------------------

Общая информация

Галогены	Нет	Диаметр отверстия	40 мм
Длина резьбы	15 мм	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	Полиамид, армированный стекловолокном	Момент затяжки, макс.	7 Nm
Момент затяжки, мин.	6,8 Nm	Размер под ключ 1	68 мм
Размер под ключ 2	48 мм	Резьба (наружная)	M 40
Силикон	Нет	Уплотнение	TPE
Уплотнительный элемент	1 большой уплотнительный элемент или 4 малых уплотнительных элемента	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Installation Instructions
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

CABTITE CGS M40 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

