

CABTITE FRL 24/10 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i może być szybko i łatwo zamontowana. Uszczelka z wkładką piankową gwarantuje skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Ramka zamykająca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 68.8 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C
Nr zam.	2584210000
Typ	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 04:15:49 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	11,3 mm	Głębokość (cale)	0,445 inch
Masa netto	37,1 g	Najmniejsza wysokość montażu	11,3 mm
Szerokość	152 mm	Szerokość (cale)	5,984 inch
Wymiar mocowania szerokość	32 mm	Wymiar mocowania wysokość	130 mm
Wysokość	68,8 mm	Wysokość (cale)	2,709 inch
Średnica	5,5 mm		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

Informacje ogólne

Długość otworu	107,5 mm	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-0	Silikon	Nie
Szerokość otworu	40 mm	moment dokręcający	3 Nm
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E223801

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	Cabtite Installation Instructions
Broshura/Katalog	Catalogues in PDF-format

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

