

**CABTITE GI X BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Das einsteckbare Rastinlays ermöglichen die bedarfsgerechte Konfiguration der Rahmenöffnungen für die verwendeten von kleinen oder großen Dichtelemente. Ein hörbares „klicken“ bestätigt die korrekte Montage. So kann das Kabeleinführungssystem Cabtite für unterschiedliche Anforderungen (Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen) variabel konfiguriert werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Inlay, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 44 mm, Breite: 44 mm, Tiefe: 17.5 mm, -40 °C...120 °C |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2584290000</a>                                                                                                                      |
| Typ        | CABTITE GI X BK                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118616439                                                                                                                                   |
| VPE        | 5 Stück                                                                                                                                         |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 04:13:11 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CABTITE GI X BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                      |         |               |            |
|----------------------|---------|---------------|------------|
| Breite               | 44 mm   | Breite (inch) | 1,732 inch |
| Höhe                 | 44 mm   | Höhe (inch)   | 1,732 inch |
| Höhe niedrigstbauend | 17,5 mm | Nettogewicht  | 5,04 g     |
| Tiefe                | 17,5 mm | Tiefe (inch)  | 0,689 inch |

### Temperaturen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...120 °C |
|--------------------|-----------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                 |          |      |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                             | Dichtung | TPE  |
| Halogene                       | Nein                            | Silikone | Nein |
| Werkstoff                      | Polyamid,<br>glasfaserverstärkt |          |      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-15 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E223801 |

### Downloads

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                              |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN</a>                             |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Broschüre/Katalog     | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |

## CABTITE GI X BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

