

CABTITE SE 16-17 LRG GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Независимо от диаметра кабеля ассортимент изделий Cabtite позволит подобрать подходящую уплотнительную вставку.

Коническая форма уплотнительных элементов позволяет легко вытолкнуть предварительно размещенные сетчатые вкладки изнутри наружу. Это надежно уплотняет промежуточные участки и обеспечивает компенсацию натяжения в соответствии с DIN EN 62444. Уплотнительные вставки в сочетании с рамками обеспечивают класс защиты IP66. Благодаря своей разрезной конструкции с волнообразным разрезом они особенно удобны для применения с предварительно собранными кабелями.

- Черные уплотнительные вставки предназначены для особо высоких рабочих температур и обеспечивают класс пожаробезопасности UL 94 HB
- Серые уплотнительные элементы соответствуют классу пожаробезопасности UL 94 V0 и поэтому подходят для применения в железнодорожной отрасли
- Используя разнообразные вставки, через уплотнительный элемент можно пропустить два или больше кабелей, а также специальные кабели

Основные данные для заказа

Исполнение	Уплотнительный элемент, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, Светло-серый, Высота: 42.8 mm, Ширина: 42.8 mm, Глубина: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66
Номер для заказа	2584490000
Тип	CABTITE SE 16-17 LRG GY
GTIN (EAN)	4050118617115
Кол.	10 шт.

CABTITE SE 16-17 LRG GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	42,8 мм	Высота (в дюймах)	1,685 inch
Глубина	17,7 мм	Глубина (дюймов)	0,697 inch
Масса нетто	0,03 g	Ширина	42,8 мм
Ширина (в дюймах)	1,685 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...90 °C
---------------------	----------------

Общая информация

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	TPE	Наружный диаметр кабеля, макс.	17 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	16 мм	Силикон	Нет
Уплотнительный элемент	1 большой уплотнительный элемент		

Классификации

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E223801

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Cabtite Installation Instructions
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format