

**CABTITE SE 1/ASI SML GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Niezależnie do średnicy kabla, w asortymencie Cabtite zawsze można znaleźć odpowiednią wkładkę uszczelniającą.

Stożkowaty kształt elementów uszczelniających pozwala na łatwe wsuwanie wcześniej umieszczonych zatraskowych wkładów kratowych od wewnątrz na zewnątrz. Elementy zapewniają uszczelnienie pośrednich przestrzeni i gwarantują redukcję naprężeń zgodnie z normą DIN EN 62444. Wkładki uszczelniające w połączeniu z ramkami zapewniają kategorię ochronną IP 66. Ze względu na rowkowany kształt z falistym wycięciem są odpowiednie zwłaszcza do wstępnie konfekcjonowanych kabli.

- Czarne wkładki uszczelniające są przeznaczone w szczególności do wysokich temperatur pracy i spełniają wymagania klasy palności UL 94 HB.
- Szare elementy uszczelniające są zgodne z wymaganiami klasy palności UL 94 V0 i z tego powodu są odpowiednie do zastosowań w kolejnictwie.
- Stosując kilka wkładek, przez element uszczelniający można przeprowadzić co najmniej dwa kable, a także kable specjalne.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66 |
| Nr zam.    | <a href="#">2584810000</a>                                                                                                                                               |
| Typ        | CABTITE SE 1/ASI SML GY                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118616118                                                                                                                                                            |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                                                                                  |

**CABTITE SE 1/ASI SML GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 17,7 mm    | Głębokość (cale) | 0,697 inch |
| Masa netto       | 6,4 g      | Szerokość        | 20,3 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,799 inch | Wysokość         | 20,3 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,799 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...90 °C |
|----------------------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                         |                               |           |     |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----|
| Element uszczelniający  | 1 mały element uszczelniający | Halogenki | Nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0                           | Silikon   | Nie |
| tworzywo                | TPE                           |           |     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E223801 |

**Pobieranie**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                              |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN</a>                             |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Broszura/Katalog         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |