

CABTITE SE 2/7 SML GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Независимо от диаметра кабеля ассортимент изделий Cabtite позволит подобрать подходящую уплотнительную вставку.

Коническая форма уплотнительных элементов позволяет легко вытолкнуть предварительно размещенные сетчатые вкладки изнутри наружу. Это надежно уплотняет промежуточные участки и обеспечивает компенсацию натяжения в соответствии с DIN EN 62444. Уплотнительные вставки в сочетании с рамками обеспечивают класс защиты IP66. Благодаря своей разрезной конструкции с волнообразным разрезом они особенно удобны для применения с предварительно собранными кабелями.

- Черные уплотнительные вставки предназначены для особо высоких рабочих температур и обеспечивают класс пожаробезопасности UL 94 HB
- Серые уплотнительные элементы соответствуют классу пожаробезопасности UL 94 V0 и поэтому подходят для применения в железнодорожной отрасли
- Используя разнообразные вставки, через уплотнительный элемент можно пропустить два или больше кабелей, а также специальные кабели

Основные данные для заказа

Исполнение	Уплотнительный элемент, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, Светло-серый, Высота: 20.3 mm, Ширина: 20.3 mm, Глубина: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66
Номер для заказа	2584830000
Тип	CABTITE SE 2/7 SML GY
GTIN (EAN)	4050118616750
Кол.	10 шт.

CABTITE SE 2/7 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	20,3 мм	Высота (в дюймах)	0,799 inch
Глубина	17,7 мм	Глубина (дюймов)	0,697 inch
Масса нетто	0,006 g	Ширина	20,3 мм
Ширина (в дюймах)	0,799 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...90 °C
---------------------	----------------

Общая информация

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	TPE	Наружный диаметр кабеля, макс.	8 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	7 мм	Силикон	Нет
Уплотнительный элемент	1 малый уплотнительный элемент		

Классификации

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E223801

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Cabtite Installation Instructions
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format