

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe zaciskane RJ45 według IEC
60603-7-51 do żył o średnicy do 1,05 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk RJ45 zacisk, z zabezpieczeniem przed załamywaniem; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.	2584980000
Typ	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 04:22:56 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	4,5 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	Końcówka zaprasowywana	Przyłącze 2	RJ45
Opis artykułu	z zabezpieczeniem przed załamaniem; 6,5 - 7,5 mm	Okablowanie	PROFINET
Barwny	inne	Średnica izolacji, min,	1,3 mm
Średnica izolacji, maks,	1,6 mm	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiał styków	stop miedzi	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 23...AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 23...AWG 22	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny	...0.35 mm²
Średnica płaszczka, maks.	7,5 mm	Materiał tulejki przeciwwzgięciowej	Poliamid PA6, UL 94-V0
Ekranowanie	360°deg; obudowa dookólna	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7
--------------------------------	-------------

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3af	Prąd znamionowy	1,5 A
Rezystancja stykowa	≤ 10 mΩ	Wytrzymałość izolacji	500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V AC	napięcie znamionowe	150 V AC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

