

PRO COM IO-LINK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Stromversorgungsprodukte können auch zusammen mit unserem Industrial Ethernet, unseren Blitz- und Überspannungsschutzgeräten sowie unseren Relais und Halbleiterschaltern universell eingesetzt werden und sind für viele Komplettlösungen miteinander kombinierbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kommunikationsmodul
Best.-Nr.	2587360000
Typ	PRO COM IO-LINK
GTIN (EAN)	4050118599152
VPE	1 Stück

PRO COM IO-LINK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Gewicht	29 g	Höhe	74,4 mm
Höhe (inch)	2,929 inch	Nettogewicht	29 g
Tiefe	33,6 mm	Tiefe (inch)	1,323 inch

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C	Gewicht	29 g
--------------------	----------------	---------	------

Anschlussdaten (Signal)

Anschluss technik	PUSH IN	Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.	16
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.	26	Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.	1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.	0,14 mm²		

Approbationen

Institut (cULus)	CULUS	Zertifikat-Nr. (cULus)	E258476
------------------	-------	------------------------	---------

Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search	E258476
-----------------------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	declaration of conformity
Engineering-Daten	STEP
Software	IO-Link IODD für topGUARD IO-Link IODD für PROtop
Anwenderdokumentation	Instruction sheet IO-Link Register Description PROtop Addressing and IO-Link Register Description topGUARD
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format