

PRO COM IO-LINK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Systemy zasilania mogą być również stosowane w połączeniu z naszymi przemysłowymi sieciami Ethernet, ochroną odgromową i przeciwprzepięciową, przekaźnikami i przełącznikami półprzewodnikowymi. Mogą być także integrowane w kompleksowych systemach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Moduł komunikacji
Nr zam.	2587360000
Typ	PRO COM IO-LINK
GTIN (EAN)	4050118599152
Ilość	1 Szt.

PRO COM IO-LINK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	29 g	Głębokość	33,6 mm
Głębokość (cale)	1,323 inch	Masa netto	29 g
Szerokość	35 mm	Szerokość (cale)	1,378 inch
Wysokość	74,4 mm	Wysokość (cale)	2,929 inch

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Ciężar	29 g	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...70 °C
--------	------	----------------------------	----------------

Dane przyłącza (sygnał)

Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, max.	16	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, min.	26
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, max.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0,14 mm ²
Technika przyłączeniowa	PUSH IN		

Dopuszczenia

Instytut (cULus)	CULUS	Nr certyfikatu (cULus)	E258476
------------------	-------	------------------------	---------

Dopuszczenia

Dopuszczenia



UL File Number Search	E258476
-----------------------	---------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	declaration of conformity
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	IO-Link IODD für topGUARD IO-Link IODD für PROtop
Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet IO-Link Register Description PROtop Addressing and IO-Link Register Description topGUARD
Broшура/Katalog	Catalogues in PDF-format