

PRO COM IO-LINK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кроме того, устройства для подачи питания могут использоваться повсеместно в комбинации с нашими продуктами для промышленного Ethernet, освещения и защиты от перенапряжения, с различными реле и полупроводниковыми переключателями, а также могут сочетаться для образования самых разных полноценных решений.

Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль связи
Номер для заказа	2587360000
Тип	PRO COM IO-LINK
GTIN (EAN)	4050118599152
Кол.	1 Шт.

PRO COM IO-LINK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	74,4 мм	Высота (в дюймах)	2,929 inch
Глубина	33,6 мм	Глубина (дюймов)	1,323 inch
Масса	29 g	Масса нетто	29 g
Ширина	35 мм	Ширина (в дюймах)	1,378 inch

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Масса	29 g	Рабочая температура	-25 °C...70 °C
-------	------	---------------------	----------------

Данные соединения (сигнал)

Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс.	16	Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин.	26
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс.	1,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, жесткого , мин.	0,14 mm ²
Технология соединения	PUSH IN		

Сертификаты

Институт (cULus)	CULUS	Сертификат № (cULus)	E258476
------------------	-------	----------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search	E258476
-----------------------	---------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	declaration of conformity
Технические данные	STEP
Программное обеспечение	IO-Link IODD für topGUARD IO-Link IODD für PROtop
Пользовательская документация	Instruction sheet IO-Link Register Description PROtop Addressing and IO-Link Register Description topGUARD
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format