

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-CII

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Медиа-конвертер FreeCon Active PROFINET с функциями диагностики, для вставного разъема PushPull вар. 14 по стандарту IEC 61076-3-117 с RJ45 и SC-RJ POF по стандарту IEC 61754-24 и PushPull Power по спецификации PROFINET.

Основные данные для заказа

Исполнение	Media-конвертор, FreeCon, IP65
Номер для заказа	<u>2588270000</u>
Тип	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
Кол.	1 Шт.



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-CII

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

NA	FF7.7		
Масса нетто	557,7 g		
Температуры			
Рабочая температура	-20 °C55 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
	Leau 7433-32-1		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E141197
Сетевой стандарт	IEC 61158, IEC 61784	Спецификация PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3
Электрические свойства			
	10.00 \ D0		000
<u>Диапазон рабочего напряжения</u> Протокол	1830 V DC PROFINET IRT	Потребляемый ток Рабочее напряжение	тип. 200 мА 24 V DC
Светодиодная индикация	Р1: порт активен, Р2: порт активен, SF: общая ошибка, BF: ошибка шины, US1: напряжение 1 (электроника), US2: напряжение 2, ACT1: активность, порт 1, ACT2: активность, порт 2	Скорость передачи в бодах	100 MB
Общие данные			
Вид защиты	IP65	Интерфейс передачи данных	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Монтаж	PROFINET
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Цинковое литье, гальванически покрытая крышка	Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power
Циклы коммутации	≥ 100		
Классификации			
ETIMA C. O.	F0004407	ETIMA 7.0	F0004407
ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	19-17-01-14 19-17-01-32	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	19-17-01-14 19-17-01-32
Важное примечание			
Сведения об изделии	Дальнейшее развитие модели 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C. Для ввода в эксплуатацию необходимо установить новый GSDML-файл (см. раздел «Загрузки»).		

Справочный листок технических данных



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-CII

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о Profinet Certification		
соответствии	EU declaration of conformity	
Технические данные	<u>STEP</u>	
Программное обеспечение	CFG configurator - Weidmueller_FreeCon	
	Firmware 1_00_04 / GSD - V2.34	
Пользовательская документация	Manual DE	
	Hardware Installation Guide	
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format	



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-CII


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

