

CBC-SP 12-100/25 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

Основные данные для заказа

Исполнение	Защитный спиральный кабельный рукав
Номер для заказа	2588520000
Тип	CBC-SP 12-100/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602548
Кол.	25 м

CBC-SP 12-100/25 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Диаметр	10 мм	Длина	100 000 мм
Длина (в дюймах)	3 937 inch	Масса нетто	28 g

Температуры

Температурный диапазон вставки	-15...60 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03		

Общая информация

Диаметр	10 мм	Диаметр пучка, макс.	100 мм
Диаметр пучка, мин.	12 мм	Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр	7,6 мм	Практичное сечение	7 853 mm ²
Температурный диапазон вставки	-15...60 °C	Цветовой код	черный, RAL 7021

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------