

CBC-SP 5-50/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschutzschlauch Spirale	
BestNr.	<u>2588670000</u>	
Тур	CBC-SP 5-50/25 V2 WT	
GTIN (EAN)	4050118602463	
VPE	25 m	



CBC-SP 5-50/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser	6 mm	Länge	200.000 mm
Länge (inch)	7.874 inch	Nettogewicht	13 g
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-1560 °C		
Allgemeine Angaben			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Bündeldurchmesser, max.	50 mm
Bündeldurchmesser, min.	5 mm	Durchmesser	6 mm
	-1560 °C	Farbe	weiß
Einsatztemperaturbereich Nenndurchmesser	4,2 mm	Nutzbarer Querschnitt	
Werkstoff	Polyethylen	Nutzparer Querschnitt	1.963 mm ²
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03		
Zulassungen			
ROHS	Konform		