

**CD 60X80 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный канал, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">2588750000</a>                                  |
| Тип              | CD 60X80 8/12 GY                                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118602944                                               |
| Кол.             | 24 м                                                        |

## CD 60X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |           |                   |            |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота            | 60 мм     | Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
| Длина             | 2 000 мм  | Длина (в дюймах)  | 78,74 inch |
| Масса нетто       | 750 g     | Ширина            | 80 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 3,15 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C |
|--------------------------------|------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Общая информация

|                          |                                     |                                |                             |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Без отслеживания         | Да                                  | Версия боковой панели          | шлифованный                 |
| Вид монтажа              | привинченный, клееный, на заклепках | Галогены                       | Да                          |
| Гибкий кабельный канал   | Нет                                 | Класс пожаростойкости UL 94    | V-0                         |
| Крышка                   | Да                                  | Материал                       | ПВХ / без содержания свинца |
| Нормы                    | По стандарту DIN EN 50085           | Практичное сечение             | 4 200 mm <sup>2</sup>       |
| Расстояние между шлицами | 12 мм                               | Температурный диапазон вставки | -5...60 °C                  |
| Цветовой код             | серый                               | Ширина шлица                   | 8 мм                        |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E500004         |

## Загрузки

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|

**CD 60X80 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

