

## **CBC-SP 12-100/25 TP**

Troidinanoi 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации





Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

### Основные данные для заказа

Исполнение	Защитный спиральный кабельный рукав	
Номер для заказа	<u>2588760000</u>	
Тип	CBC-SP 12-100/25 TP	
GTIN (EAN)	4050118600094	
Кол.	25 м	

# Справочный листок технических данных

Соответствовать



## **CBC-SP 12-100/25 TP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Размеры и массы

ROHS

Диаметр	10 мм	Длина	100 000 мм
Длина (в дюймах)	3 937 inch	Масса нетто	27 g
Температуры			
Температурный диапазон вставки	-1560 °C		
Классификации			
ETIM 0.0	F0001100	ETIM TO	50001100
ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03		
Общая информация			
Диаметр	10 мм	Диаметр пучка, макс.	100 мм
Диаметр пучка, мин.	12 мм	 Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр	7,6 мм	Практичное сечение	7 853 mm²
Температурный диапазон вставки	-1560 °C	 Цветовой код	прозрачный