

## **CBC-FB 50-75/50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich





Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

### Allgemeine Bestelldaten

Kabelschutzschlauch Gewebe	
<u>2588860000</u>	
CBC-FB 50-75/50	
4050118600360	
50 m	
	2588860000 CBC-FB 50-75/50 4050118600360



# **CBC-FB 50-75/50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Abiliessuligeli uliu Gewicii	te		
Durchmesser	75 mm	Länge	50.000 mm
Länge (inch)	1.968,5 inch	Nettogewicht	32 g
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-50150 °C		
Allgemeine Angaben			
Duran banksitalda asa mash III. 04	НВ	Dön deldenehmeren men	75
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		Bündeldurchmesser, max.	75 mm
Bündeldurchmesser, min.	50 mm	Durchmesser	75 mm
Einsatztemperaturbereich	-50150 °C	Farbe	silbergrau
Nenndurchmesser	50 mm	Nutzbarer Querschnitt	4.417 mm <sup>2</sup>
Werkstoff	Polyethylenterephthalat PET		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02		
Zulassungen			
ROHS	Konform		