Справочный листок технических данных

CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный канал, 150 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа	2588870000
Тип	CD 150X100 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602869
Кол.	8 м

CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	150 мм	Высота (в дюймах)	5,905 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	1 700 g	Ширина	100 мм
Ширина (в дюймах)	3,937 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-5…60 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлицованный
Вид монтажа	привинченный, клееный, на заклепках	Галогены	Да
Гибкий кабельный канал	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Крышка	Да	Материал	ПВХ / без содержания свинца
Нормы	По стандарту DIN EN 50085	Практичное сечение	13 670 mm²
Расстояние между шлицами	12 мм	Температурный диапазон вставки	-5…60 °C
Цветовой код	серый	Ширина шлица	8 мм

Сертификаты

Сертификаты	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E500004

Загрузки

Технические данные	STEP

CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения