

CD 80X80 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Кабельный канал, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Номер для заказа | 2589380000 |
| Тип | CD 80X80 4/6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118601374 |
| Кол. | 24 м |

CD 80X80 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота | 80 мм | Высота (в дюймах) | 3,15 inch |
| Длина | 2 000 мм | Длина (в дюймах) | 78,74 inch |
| Масса нетто | 854,167 g | Ширина | 80 мм |
| Ширина (в дюймах) | 3,15 inch | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | | |

Общая информация

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Без отслеживания | Да | Версия боковой панели | шлифованный |
| Вид монтажа | привинченный, клееный, на заклепках | Галогены | Да |
| Гибкий кабельный канал | Нет | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Крышка | Да | Материал | ПВХ / без содержания свинца |
| Нормы | По стандарту DIN EN 50085 | Практичное сечение | 5 695 mm ² |
| Расстояние между шлицами | 6 мм | Температурный диапазон вставки | -5...60 °C |
| Цветовой код | серый | Ширина шлица | 4 мм |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | E500004 |

ЗагрузкиТехнические данные [STEP](#)

CD 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

