

CBC 25/20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschutzschlauch	
BestNr.	<u>2589430000</u>	
Тур	CBC 25/20 BK	
GTIN (EAN)	4050118603606	
VPE	20 m	



CBC 25/20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser	25 mm	Länge	20.000 mm
Länge (inch)	787,4 inch	Nettogewicht	120 g
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-2090 °C		
Allgemeine Angaben			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ	Bündeldurchmesser, max.	25 mm
Durchmesser	25 mm	Einsatztemperaturbereich	-2090 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	25 mm
Nutzbarer Querschnitt	490 mm²	Werkstoff	Polypropylen
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02		
Zulassungen			
ROHS	Konform		